

今話題の紫外線！

UVソリューション特集

～その1～

UV照明のムラを抑える紫外域対応拡散板ラインナップ

UV拡散板：UFD

紫外域で使える配光角で制御された拡散板

材質：石英

拡散角度：14° (FWHM @ 632.87nm)

使用波長域：200nm～



サイズ：Φ25mm 2mmt（それ以上のサイズは応相談）

その他特徴：耐熱性が良好、

265nmにおける拡散角度15° (FWHM) ※弊社シミュレーションによる

価格：4,800円～（税別）


在庫あり（3日以内の発送）



UV試作キット

レンズ拡散板®：LSD

拡散角度を複数揃えた試作用セット。
円形配光と楕円配光の2種を用意



※写真は円形タイプ4種セット

材質：UV透過型アクリル

拡散角度：円形4種、または楕円3種

使用波長域：340nm～

サイズ：約 90×90mm、厚み：約 0.76mm


価格：円形：72,000円、楕円：54,000円（税別）

在庫あり（3日以内の発送）

ピュアガラスLSD

レンズ拡散板®：LSD

高出力レーザーや高熱環境下で使える
レンズ拡散板LSD



※実際の商品に枠は付きません

材質：熔融石英 耐熱温度：500℃

拡散角度：0.5°～5°

使用波長域：240nm～

サイズ：Φ1"～、厚み3mm

価格：77,200円～（税別）

受注生産品

次回「その2」は光学設計・シミュレーションをご紹介します！

（株）オプティカルソリューションズは、新型コロナウイルスの感染拡大の防止と、弊社従業員及び関係者の皆様の安全確保を目的として、テレワーク勤務・時差出勤を実施しており、また、オンライン打合せ・オンライン製品案内 (Skype、teams、ZOOM他) にも対応しています。手順についてご案内しますので、ご連絡ください。お電話、またはお問合せフォームでのお問合せをお待ちしております。

本情報は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

株式会社オプティカルソリューションズ

TEL:03-5833-1332 FAX:03-3865-3318

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-15-8 MAS 三田ビル3階

e-mail: info@osc-japan.com URL: <https://www.osc-japan.com/>

OPTICAL
SOLUTIONS